



VICTORY

Gamme de peintures pour décoration soignée
aux résines alkydes-acryliques en phase aqueuse



VICTORY

La Référence des alkydes en émulsion !

Avec VICTORY, Soframap confirme son expertise technique de formulation des résines alkydes en phase aqueuse. Cette technologie permet de combiner toutes les performances d'une peinture «glycéro» avec les avantages d'une peinture en phase aqueuse.

CONFORT D'APPLICATION EXCEPTIONNEL

- Excellente glisse
- Parfaite répartition du produit
- Temps ouvert prolongé pour un travail sans reprise
- Faible odeur
- Nettoyage aisé des outils, à l'eau
- Applicable frais dans frais*
- Possibilité d'application directe sans impression**

POLYVALENCE ET PERFORMANCES

- Adapté à toutes les surfaces usuelles (murs, plafonds, menuiseries)
- Pièces sèches et humides
- Opacité remarquable
- Blancheur optimisée
- Rendement élevé

* Pour VICTORY MAT

** Consulter la Fiche Descriptive Produit



1 impression et 3 finitions pour travaux de décoration soignée

La Gamme VICTORY permet de répondre aux attentes des décorateurs, architectes ou peintres qui recherchent un rendu de qualité à même de satisfaire aux exigences des projets contemporains.

★ ESTHÉTIQUE REMARQUABLE

- Grain fin
- Film semi-tendu
- Finition soignée pour des réalisations haut de gamme
- Champ chromatique illimité

★ SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

- Teneur en COV < 1 g/Litre
- Classement A+ pour la Qualité de l'Air Intérieur
- Ecolabel HSE
- Idéal pour les chantiers HQE®



Caractéristiques Techniques et Environnementales

	 VICTORY PRIM	 VICTORY MAT	 VICTORY VELOURS	 VICTORY SATIN
DESTINATION	Murs et plafonds. Menuiseries bois et métal.			
CONDITIONNEMENT	10 L - 4 L - 1 L			
MISE A LA TEINTE	Blanc et Pastel	Toutes teintes		
AVANTAGES PRODUITS	<ul style="list-style-type: none"> - Recouvrable en 4 heures - Microporeuse - Additivée anti flash-rust - Opacifiante et garnissante 	<ul style="list-style-type: none"> - Applicable frais dans frais - Possibilité d'application directe sans impression - Travail sans reprise 	<ul style="list-style-type: none"> - Possibilité d'application directe sans impression y compris sur les menuiseries prépeintes d'usine - Lessivable - Entretien facile - Travail sans reprise 	
BRILLANT SPECULAIRE	-	BS à 85° < 2	BS à 60° = 5 BS à 85° = 12	BS à 60° = 18 BS à 85° = 57
RENDEMENT	11 à 12 m ² /litre			12 à 13 m ² /litre
RESISTANCE A L'ABRASION HUMIDE	-	Classe 2	Classe 1	
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES				
MATERIEL D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> - Brosse spéciale acrylique ou à soies mixtes - Rouleau polyamide texturé de 6 à 12 mm - Pistolet sans air 	<ul style="list-style-type: none"> - Brosse spéciale acrylique ou à soies mixtes - Rouleau polyamide texturé de 9 à 13 mm - Pistolet sans air 		
QR CODE				



soframap.com

Soframap - 2648, RD 6007 - 06270 Villeneuve-Loubet - 04 92 02 66 72 - contact@soframap.com

