

# DETROIT SLX

Revêtement souple de façades  
aux résines acryliques et siloxanes

## Polyvalence et Performance



- ✓ Aspect mat minéral
- ✓ Microporeux et garnissant
- ✓ Modulable du D3 au I4
- ✓ Très bonne résistance à la salissure
- ✓ Monoproduit en D3 et I1

**Soframap**  
PEINTURES & REVETEMENTS

# Revêtement semi-épais organo-siloxane modulable du D3 au I4

**DETROIT SLX** est un revêtement semi-épais souple et garnissant, bénéficiant d'une technologie de pointe à base de microsphères de verre et de résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse.



## PERFORMANCES :

- 💧 Revêtement extrêmement souple offrant une grande durabilité.
- 💧 Masque le faïencage et les microfissures y compris sur supports structurés.
- 💧 Protection accrue contre les intempéries et les pollutions atmosphériques.
- 💧 Forte perméabilité à la vapeur d'eau.
- 💧 Excellente résistance à l'encrassement et aux U.V.
- 💧 Revêtement hors d'eau en 3 heures.

## CONFORT D'APPLICATION :

- 💧 Fort pouvoir garnissant.
- 💧 Mise en œuvre aisée sur le support (dépose uniforme sans surconsommation).
- 💧 Application manuelle ou mécanisée.
- 💧 Formule allégée pour une meilleure ergonomie et moins de fatigue (4 Kg de moins à porter qu'un RSE traditionnel !\*).

## ESTHETIQUE :

- 💧 Aspect mat minéral (BS à 85° = 1).
- 💧 Champ chromatique exceptionnel.
- 💧 Bénéficie de la Technologie Color RSC®.



Spécifiquement formulé pour l'entretien des anciens revêtements d'imperméabilité de façades, **DETROIT SLX** est également adapté aux travaux neufs et de rénovation, en zone urbaine ou industrielle, tant sur des supports lisses que structurés (anciens RPE, enduits hydrauliques...).

**DETROIT SLX** est disponible en 15 L et 4 L, en blanc et dans la totalité des teintes des nuanciers FAÇADES et DECOCOLOR.

DISTRIBUÉ PAR :

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

**Soframap**  
PEINTURES & REVETEMENTS

SERVICE COMMERCIAL NORD    SERVICE COMMERCIAL SUD  
Tél. : +33 (01) 55 81 26 26    Tél. : +33 (04) 92 02 66 72  
Fax : +33 (01) 49 39 00 39    Fax : +33 (04) 92 02 66 59

[www.soframap.com](http://www.soframap.com)

\* Pour un seau de 15 L comparé à du SOFRANEUF.

Ce document de communication ne remplace pas la fiche descriptive qui doit être consultée pour les conditions d'emploi.