

OXATEC LISSE

Revêtement décoratif bi-fonctionnel D2/D3
à base de résines siloxanes en phase aqueuse



- ✓ Aspect mat minéral profond
- ✓ Très haute perméabilité à la vapeur d'eau
- ✓ Excellent garnissant, masque le faïençage
- ✓ Film hydrophobe, résistant à l'encrassement
- ✓ Idéal pour les monuments historiques ou classés
- ✓ Produit siloxane conforme à la norme FD T30-808


Soframap
PEINTURES & REVETEMENTS 

Revêtement décoratif bi-fonctionnel D2/D3 à base de résines siloxanes en phase aqueuse



Le bouclier de Vos Façades !

Rain Shied Technology permet
une protection optimale
contre les intempéries
et les agressions du quotidien.



OXATEC LISSE est un produit en **phase aqueuse**, d'**aspect minéral**, à base de copolymères acryliques et de **résines siloxanes** en dispersion représentant plus de 40 % de la part de liant sec, pour une utilisation durable en **peinture microporeuse de façade** (PMF D2) ou en **revêtement semi-épais microporeux** (RSE D3).

Il est destiné aux travaux de ravalement de façade, neufs, de rénovation ou d'entretien, sur **supports lisses ou structurés**.

Sa technologie spécifique couplée à des **microsphères de verre**, son **effet déperlant optimal** et ses **propriétés hydrophobes** lui confèrent un **très faible encrassement** et une **résistance accrue aux intempéries**.



PERFORMANCES-PRODUIT :

- X Produit classé 10c : + de 40 % du liant sec est constitué de résine siloxane
- X Polyvalence d'usage : D2/D3
- X Matité minérale
- X Excellent garnissant
- X Formule allégée pour un confort de travail idéal
- X Masque le faïencage (en D3)
- X Perméabilité exceptionnelle à la vapeur d'eau (classement V₁)
- X Très faible reprise d'eau liquide (classement W₃)
- X Protection du support contre les intempéries
- X Existe en OXATEC TALOCHÉ

OXATEC LISSE est disponible en 15 L et 4 L, en blanc et dans toutes les teintes du Système POLYCROM®.



soframap.com