

ROYAL EXPRESS

Peinture-Laque haute durabilité à séchage rapide
aux résines alkydes-uréthanes en phase solvant




Soframap
PEINTURES & REVETEMENTS

ROYAL EXPRESS

QUALITÉ, DURETÉ, DURABILITÉ

Elaborés à partir de **résines uréthanes**, les produits ROYAL EXPRESS présentent des **qualités d'adhérence et de résistance exceptionnelles** alliées à un **séchage rapide**. Cette formulation procure des **performances techniques optimales** particulièrement recherchées en travaux neufs et de rénovation.

Séchage rapide

- ✓ Sec en surface en 4 heures*
- ✓ Recouvrable en 12 heures
- ✓ Remise en service des ouvrants dans la journée

Performances techniques et esthétiques

- ✓ Grande dureté du film après séchage
- ✓ Excellente résistance aux frottements et à la rayure
- ✓ Tendus et finitions remarquables
- ✓ Protection durable dans le temps
- ✓ Fort pouvoir couvrant et opacifiant
- ✓ Rendement élevé
- ✓ Film lessivable
- ✓ Application aisée
- ✓ Choix de teintes illimité

**dans des conditions normales*



EFFICACITÉ, FIABILITÉ, RAPIDITÉ

ROYAL EXPRESS SATIN et ROYAL EXPRESS BRILLANT permettent de répondre aux exigences de **chantiers haut de gamme** soucieux d'offrir une **finition parfaite**.

Polyvalence

- ✓ Chantiers neufs, d'entretien ou de rénovation
- ✓ Travaux extérieurs et intérieurs**
- ✓ Finition de système antirouille

Destination

- ✓ Menuiseries métalliques et éléments de serrureries
- ✓ Huisseries et ferronnerie
- ✓ Garde-corps, grilles, rampes d'escalier
- ✓ Portes et cages d'ascenseur
- ✓ Portes de service et palières
- ✓ Volets et persiennes**
- ✓ Boiseries** (cimaises, encadrements, soubassements)

**ROYAL EXPRESS SATIN sur support bois : usage intérieur seulement



Caractéristiques Techniques et Environnementales

	ROYAL EXPRESS SATIN	ROYAL EXPRESS BRILLANT
DESTINATION	METAL : extérieur et intérieur BOIS : intérieur	METAL : extérieur et intérieur BOIS : extérieur et intérieur
RESINE	Alkyde-Uréthane	Alkyde-Uréthane
BRILLANT SPECULAIRE	BS à 60° = 40 BS à 85° = 65	BS à 60° = 90 BS à 85° = 80
RENDEMENT	10 à 14 m²/litre	14 à 16 m²/litre
SECHAGE	Sec en surface : 4 h Recouvrable : 8 h	Sec en surface : 2 h Recouvrable : 12 h
CONDITIONNEMENT	10 L - 4 L - 1 L	4 L - 1 L
RESISTANCE A L'ABRASION HUMIDE	Classe 1	Classe 1
MISE A LA TEINTE	Toutes teintes 	Toutes teintes 
QUALITE AIR INTERIEUR		
QR CODE		



soframap.com

Soframap - 2648, RD 6007 - 06270 Villeneuve-Loubet - 04 92 02 66 72 - contact@soframap.com

