

ZAPAFOR

Hydrotec

Peinture monocomposant satinée pour sols et murs aux résines méthacryliques et acryliques en phase aqueuse



- ✓ Grande polyvalence d'emploi
- ✓ Film dur et résistant
- ✓ Très bonne adhérence
- ✓ Excellent garnissant
- ✓ Application aisée, séchage rapide
- ✓ Ralentit la carbonatation des bétons




Soframap 
PEINTURES & REVETEMENTS

ZAPAFOR // Hydrotec

ZAPAFOR HYDROTEC, formulée à base d'un liant méthacrylique, bénéficie d'une excellente adhérence et d'une **grande résistance** (rayures, encrassement, U.V., pneus chauds, produits ménagers usuels...) après durcissement complet.

Sa **polyvalence** lui permet une application sur de **multiples supports** à usage domestique ou industriel, soumis à un trafic modéré :

-  garages privés
-  locaux techniques
-  caves
-  buanderies
-  escaliers
-  balcons
-  loggias
-  coursives

Freinant la carbonatation des bétons, elle est aussi particulièrement destinée à des éléments de façade :

-  appuis de fenêtre
-  bandeaux de balcon
-  béton architectural

Facile d'application, grâce à une **glisse parfaite** et une **répartition aisée, sans odeur**, elle peut être utilisée en système monoproduit ou avec le fixateur ZAPAFOR FIX S (cf tableau ci-dessous).

MODE D'APPLICATION	Sur fonds poreux et/ou friables	Sur fonds bruts	Sur bois bruts (en intérieur)	Sur fonds de porosité réduite	Sur fonds de peinture
Préparations	Lichens et moisissures : traitement préventif et curatif avec le décontaminant FONGIMUR sans rinçage (cf. fiche descriptive).				
	Les laitances de ciment seront éliminées par un nettoyage avec la solution BERCONET suivie d'un rinçage à l'eau claire.	Bois massif : rabotage, ponçage mécanique au grain 80 ou 110, brossage.	Le grenailage des chapes autolissantes très fermées, des sols glacés ou finis à l'hélicoptère ⁽¹⁾ est indispensable, ainsi que l'élimination des produits de cure.	Les anciens fonds mal adhérents et/ou incompatibles avec les revêtements à appliquer seront éliminés par décapage thermique ou chimique en prenant soin d'éliminer par rinçage, la totalité du décapant et des résidus de l'ancien revêtement.	
Fixateur	PLEXIFILM E ou S	-	-	-	-
Impression	ZAPAFOR HYDROTEC dilué ou ZAPAFOR FIX S dilué	ZAPAFOR HYDROTEC dilué	ZAPAFOR FIX S dilué ou ZAPAFOR HYDROTEC dilué	ZAPAFOR HYDROTEC dilué à 5 %	
Intermédiaire / Finition	2 couches de ZAPAFOR HYDROTEC			1 à 2 couches de ZAPAFOR HYDROTEC	

Bénéficiaire de l'Ecolabel HSE et du label EXCELL Plus, **ZAPAFOR HYDROTEC**, grâce à ses **qualités techniques et environnementales**, est parfaitement adaptée aux chantiers HQE®.

D'aspect satiné, **ZAPAFOR HYDROTEC** est disponible en 15 L, 4 L et 1 L en blanc et toutes teintes.

USAGES MULTIPLES HAUTE RESISTANCE CONFORT D'APPLICATION OPAQUE ET GARNISSANT



DISTRIBUÉ PAR :



Au temps des couleurs
peinture, décoration, revêtements de sol, ...



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Soframap
PEINTURES & REVÊTEMENTS

SERVICE COMMERCIAL NORD
Tél. : +33 (01) 55 81 26 26
Fax : +33 (01) 49 39 00 39

SERVICE COMMERCIAL SUD
Tél. : +33 (04) 92 02 66 72
Fax : +33 (04) 92 02 66 59